

HP PhotoREt II
二代相片麗彩科技平台

**hp HEWLETT
PACKARD**
Expanding Possibilities

三年
原廠保固

HP DeskJet 720C

Windows專用

多色階彩色噴墨印表機



即使普通紙，也有照片品質

你在找一台能列印出更精確真實色彩的家用噴墨印表機嗎？那你絕對應該考慮HP DeskJet 720C。它能提供相片品質的鮮明色彩及清晰的黑色字體，可將所有東西鮮活地印在任何紙張上。

HP獨家二代相片麗彩科技（PhotoREt II）能噴出更小的墨點及更多層次的色階到任何種類的紙張上，使列印輸出看起來更清晰、生動及自然。

HP的ColorSmart II（二代智慧型彩色增強技術）每次列印都會自動調整彩色設定，以確保列印的完美。因此能將在螢幕上所看到的，完美展現在紙上。

HP DeskJet 720C列印更迅速而有效率——黑白列印每分鐘高達8頁，彩色列印每分鐘高達4頁。此外你可列印在各式各樣的紙張材質上，包括普通及高級紙張、投影片、信封、卡片、標籤、長幅標籤、特別的相片紙、T恤轉印紙及其他。

HP DeskJet 720C是特別為Microsoft® Windows® 3.1x、Windows® 95及Windows® NT 4.0作業系統所設計，並支援Intel的MMX技術，能使彩色列印的資料處理更為迅速。

HP DeskJet 720C列印在任何紙上色彩鮮明，絕不犧牲速度，是全方位的彩色噴墨印表機。

技術資料

相片品質的色彩突破—— 全新HP PhotoREt II 二代相片麗彩科技

- 更小的墨點使色彩在任何紙張上更精確、更真實。
- 更多的色階數4,915提供更均勻的色彩變化。
- 使用HP的專利墨水能得到精準專業的黑色字體。
- HP ColorSmart II（二代智慧型彩色增強技術）能自動調整彩色設定——加強低畫質的影像，使其更清晰鮮明。

極速列印，超高效能

- 快速列印——黑白列印每分鐘高達8頁、彩色列印每分鐘高達4頁。
- 支援Intel的MMX技術，能使彩色列印的資料處理更為迅速。

多樣紙張選擇，創意無限

- 可列印在普通及高級紙張、投影片、卡片、信封及標籤，甚至長幅標籤及T恤轉印紙上。
- 使用HP豪華相紙加上柯達影像加強處理以獲致相片品質的驚人色彩。

方便可靠

- 安靜無比——甚至可以在列印時講電話。
- 流線簡潔的設計，容易設定與安裝。

Includes

Kodak
Image
Enhancements

HP DESKJETS
WORLD'S NO. 1

HP DeskJet 720C 多色階彩色噴墨印表機

技術規格

列印技術	熱感噴墨列印		
黑白列印速度*	經濟快速模式：每分鐘8頁	一般模式：每分鐘5頁	最佳模式：每分鐘4頁
彩色列印速度*	經濟快速模式：每分鐘7頁		
(黑色文字加色底)	一般模式：每分鐘4頁		
	最佳模式：每分鐘4頁		
彩色列印速度*	經濟快速模式：每分鐘4頁		
(彩色文字加圖像)	一般模式：每分鐘1.5頁		
	最佳模式：每分鐘0.5頁		
彩色相片列印速度*	最佳模式：5×7英寸 (127×177.8mm) 彩色相片每分鐘0.3頁		
色階數	4,913		
解析度	PhotoREt II二代相片麗彩科技		
垂直對齊	±0.002英寸		
系統最低需求	Microsoft Windows 3.1x或Windows 95：80486 CPU, 66 MHz, 8 MB RAM (建議16 MB) Windows NT 4.0：80486 CPU, 66 MHz, 16 MB RAM		
每月最高列印量	每月1000頁		
軟體相容性	Microsoft Windows (3.1x, 95及NT 4.0)。		
媒體大小			
• 紙張	美式Letter 8.5×11英寸 (216×279mm), Banner(A4 210×297mm), 美式Legal 8.5×14英寸 (216×356mm), Executive 7.25×10.5英寸 (184×267mm), 歐式A4 210×297mm, 歐式A5 148.5×210mm, Banner歐式A4 210×297mm, B5-JIS 182×257mm		
• 自訂大小	寬度3到8.5英寸 (76到216mm), 長度3到14英寸 (76到356mm)		
• 信封	美式104.12×95英寸 (104.7×241.3mm), Invitation A2 4.375×5.75英寸 (5.5), 歐式DL 220×110mm, 歐式C6 114×162mm		
• 卡片	Index Card 4×6英寸 (101.6×152.4mm), Index Card 5×8英寸 (127×203.2 mm), Index Card 3×5英寸 (127×203mm), 歐式A6 105×148.5mm, 日式Hagaki Postcard 100×148mm		
紙張處理	紙張：最多100張 (一般紙) Banner：最多20張 信封：最多15個 卡片：最多30張 投影片：最多25張 標籤：最多20張Avery紙的標籤。(僅用於美式Letter或A4大小的紙張；僅用於專為HP噴墨印表機設計的Avery紙的標籤。出紙匣容量：最多50張。)		
建議紙張厚度	紙張：60到200 g/m² (16到110磅) Banner紙：75 g/m² (120磅) 信封：75到90 g/m² (20到24磅) 卡片：110到200 g/m², 最大厚度0.3mm (最大110磅；最大厚度0.012英寸)		
I/O介面	Centronics平行埠, IEEE 1284-與1284-B端子相容		
規格	尺寸 (寬×高×長)：446×185×355mm (17.5×7.3×14英寸) 重量：5.5公斤 (12磅)		
電源需求	變壓器 (各種輸入) 輸入電壓 (依購買電源組而定)：100到240伏±10% 輸入頻率：50/60赫茲 (±3赫茲)。與全球各地交流電源電壓及頻率相容。 變壓器無電源開關。		
耗電量	關機時最多5 W, 不列印時最多5 W, 列印時最多45 W。		
操作環境	最大操作溫度：5°C到40°C 濕度：15%到80% RH凝縮 建議操作條件：15°C到35°C 濕度：20%到80% RH凝縮 儲存溫度：-40°C到70°C 噪音量符合ISO 9296： 模式 正常 聲量, L _{WA} 5.5 B (A) 聲壓, L _{pWA} 42 dB (A)		
保固期	三年免費原廠保固		
產品合格證明			
• 安全合格證明	CSA, NOM, TÜV, UL, PRC (China), Poland, Russia, Singapore		
• EMI合格證明	附有電源組的印表機：當使用Class B電腦設備 (美國)：CISPR 22 Class B為FCC Part 15 Class B, EMC Directive 89/336/EEC (歐洲地區)：VCCI (日本)； RRL (韓國)；檢驗3862H092 (台灣)		

*估計數值，實際速度將視系統的設定、軟體程式及文件複雜度而有所差異。

※如需詳細資料，請就近洽詢HP門市或授權經銷商。

※本文的資訊若有修改，恕不另行通知。

※本文中當中所提及之品牌及產品名稱均為其所屬公司之商標或註冊商標。

惠普科技股份有限公司

客戶服務中心：(02) 2717-0055轉1

全省維修站洽詢：(02) 2717-9552

諮詢傳真：(02) 2514-0276

HP台灣資訊網：<http://www.hp.com.tw>

經銷商